

Comparteur Digital FMD 25 T

Résolution **0,001 mm / .00005"**
Course **25 mm / 1"**
Ø extérieur **58 mm**
Sortie de données **RS 232 / USB**
Erreur max. **5 µm**



Comparteur Digital KMD 12 T

Résolution **0,01 mm / .0005"**
Course **12,5 mm / .5"**
Ø extérieur **40 mm**
Sortie de données **RS 232 / USB**
Erreur max. **20 µm**



Comparteur Digital MDMV 12 T

Résolution **0,01 mm / .0005"**
Course **12,5 mm / .5"**
Ø extérieur **58 mm**
Sortie de données **RS 232 / DIGIMATIC**
Erreur max. **30 µm**



Comparteur Digital FMD 50 T

Résolution **0,001 mm / .00005"**
Course **50 mm / 2"**
Ø extérieur **58 mm**
Sortie de données **RS 232 / USB**
Erreur max. **7 µm**



Comparteur Digital FKMD 5 R

Résolution **0,001 mm / .00005"**
Course **5 mm / .2"**
Ø extérieur **44 mm**
Sortie de données **RS 232 / USB**
Erreur max. **5 µm**



Aperçu des caractéristiques techniques des comparateurs avec affichage digital

Type	Résolution	Course	Ø extérieur	Câble de connexion	Spécifications particulières
KMD 12 T	0,01 mm	12,5 mm	44 mm	DCKMD 232 ou DCKMD USB	Protégé contre l'eau
KMD 12 T wa	0,01 mm	12,5 mm	44 mm	DCKMD 232 ou DCKMD USB	
FKMD 12 T	0,001 mm	12,5 mm	44 mm	DCKMD 232 ou DCKMD USB	
MDMV 12 T	0,01 mm	12,5 mm	58 mm	DCMV 232 ou DCMV DIGIMATIC	
MD 12 T	0,01 mm	12,5 mm	60 mm	DCMD 232 ou DCMD USB	Palpeur au dos Palpeur au dos Indicateur à levier
FMD 12 T	0,001 mm	12,5 mm	60 mm	DCMD 232 ou DCMD USB	
MD 25 T	0,01 mm	25 mm	60 mm	DCMD 232 ou DCMD USB	
FMD 25 T	0,001 mm	25 mm	60 mm	DCMD 232 ou DCMD USB	
MD 50 T	0,01 mm	50 mm	60 mm	DCMD 232 ou DCMD USB	
FMD 50 T	0,001 mm	50 mm	60 mm	DCMD 232 ou DCMD USB	
MD 100 T	0,01 mm	100 mm	60 mm	DCMD 232 ou DCMD USB	
FMD 100 T	0,001 mm	100 mm	60 mm	DCMD 232 ou DCMD USB	
KMD 5 R	0,01 mm	5 mm	44 mm	DCKMD 232 ou DCKMD USB	
FKMD 5 R	0,001 mm	5 mm	44 mm	DCKMD 232 ou DCKMD USB	
DK 30	0,01 mm	0,8 mm	44 mm	DCKMD 232 ou DCKMD USB	

Accessoires	Type	Données techniques	Assorti pour type
Câble de connexion	DCMV 232	2 m de longueur, SUB-D jack 9-pin	MDMV 12 T
Câble de connexion	DCMV DIGIMATIC	2 m de longueur, plat connecteur 10-pin	MDMV 12 T
Câble de connexion	DCMD 232	2 m de longueur SUB-D jack; 9-pin / F	MD 12 T, MD 25 T, MD 50 T, MD 100 T FMD 12 T, FMD 25 T, FMD 50 T, FMD 100 T
Câble de connexion	DCMD USB	2 m de longueur, USB	MD 12 T, MD 25 T, MD 50 T, MD 100 T FMD12T, FMD25T, FMD50T, FMD100T
Câble de connexion	DCKMD 232	2m de longueur, SUB-D jack; 9-pin / F; alimentation	KMD 12 T, FKMD 12 T, KMD 5 R, FKMD 5 R, DK 30
Câble de connexion	DCKMD USB	2 m de longueur, USB	KMD 12 T, FKMD 12 T, KMD 5 R, FKMD 5 R, DK 30
Batterie	BCR 2032	Lithium 3 V type CR 2032	tous les types

Le câble de connexion n'est pas inclus dans la livraison. On le doit commander en option.